

| Lp.  | Podst                        | Opis i wyliczenia                                                                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1    | 45410000-4                   | Remont elewacji frontowej (wschodnia i południowa Pucka 1)                                                             |                |              |                |
| 1.1  |                              | Rusztowania                                                                                                            |                |              |                |
| 1    | KNR 2-02 1610-01             | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. |                              |                                                                                                                        |                |              |                |
| 1    | front południowy             | (7.00+7.30)*9.20                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 131.560      |                |
|      | front wschodni               | 9.30*2*8.28                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 154.008      |                |
|      |                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>285.568</b> |
| 2    | KNR 2-02 1610-02             | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. |                              |                                                                                                                        |                |              |                |
| 1    | front południowy -<br>środek | 8.35*10.80                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 90.180       |                |
|      |                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>90.180</b>  |
| 3    | NNRNKB 202                   | (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 1622a-01                     |                                                                                                                        |                |              |                |
| 1    |                              | 279.848+90.180                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 370.028      |                |
|      |                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>370.028</b> |
| 4    | KNR 2-02 1613-02             | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyścien-<br>nych wysokości do 15 m                                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. |                              |                                                                                                                        |                |              |                |
| 1    |                              | 90.18                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 90.180       |                |
|      |                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>90.180</b>  |
| 5    | KNR 2-02 1613-01             | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyścien-<br>nych wysokości do 10 m                                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. |                              |                                                                                                                        |                |              |                |
| 1    |                              | 279.848                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 279.848      |                |
|      |                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>279.848</b> |
| 6    | KNR 2-02 1614-04             | Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych<br>o konstrukcji drewnianej                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. |                              |                                                                                                                        |                |              |                |
| 1    |                              | 26.95*1.00+14.30*1.00                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 41.250       |                |
|      |                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>41.250</b>  |
| 7    | KNR-W 2-02 0923-             | Osłony okien folią polietylenowa                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 01                           |                                                                                                                        |                |              |                |
| 1    |                              | 1.05*1.70*11+1.00*1.00*3+0.50*0.90*4                                                                                   | m <sup>2</sup> | 24.435       |                |
|      |                              | 1.50*2.50+1.00*2.50+2.50*2.50*2+2.80*2.50*2+1.50*2.50+1.10*<br>2.50*2                                                  | m <sup>2</sup> | 42.000       |                |
|      |                              | 1.00*2.50*2+1.05*1.70*3+1.00*1.50+0.80*1.20*4                                                                          | m <sup>2</sup> | 15.695       |                |
|      |                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>82.130</b>  |
| 8    | KNR 2-02 r.16                | Czas pracy rusztowań grupy 1                                                                                           |                |              |                |
| d.1. | z.sz.5.15                    | (poz.:10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,33,34,35,37,<br>38)                                                 |                |              |                |
| 1.2  |                              | Roboty elewacyjne                                                                                                      |                |              |                |
| 9    | kalkulacja indywidu-<br>alna | Demontaż szyldów i reklam                                                                                              | ele-<br>ment   |              |                |
| d.1. | 2                            | 1                                                                                                                      | ele-<br>ment   | 1.000        |                |
|      |                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 10   | KNR 0-17 2608-01             | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. |                              |                                                                                                                        |                |              |                |
| 2    |                              | 9.30*2*8.28+14.30*(9.20+8.80)/2+8.35*10.80                                                                             | m <sup>2</sup> | 372.888      |                |
|      |                              | 7.80*1.00*2                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 15.600       |                |
|      |                              | minus otwory                                                                                                           |                |              |                |
|      |                              | -82.130                                                                                                                | m <sup>2</sup> | -82.130      |                |
|      |                              | A (suma częściowa)                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 306.358      |                |
|      |                              | plus ościeża                                                                                                           |                |              |                |
|      |                              | (1.05+1.70*2)*0.17*11+1.00*3*0.17*3+(0.50+0.90*2)*0.17*4                                                               | m <sup>2</sup> | 11.416       |                |
|      |                              | (1.50+2.50*2)*0.17+(1.00+2.50*2)*0.17+(2.50*4)*0.17*2+(2.80+<br>2.50*4)*0.17*2+(1.50+2.50*2)*0.17+(1.10+2.50*2)*2*0.17 | m <sup>2</sup> | 13.056       |                |
|      |                              | (1.00+2.50*2)*0.17*2+(1.05+1.70*2)*0.17*3+(1.00+1.50*2)*0.17+<br>(0.80+1.20*2)*0.17*4                                  | m <sup>2</sup> | 7.166        |                |
|      |                              | B (suma częściowa)                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 31.638       |                |
|      |                              |                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>337.996</b> |

| Lp.             | Podst                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                         | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 11<br>d.1.<br>2 | KNR 19-01 0703-01              | Odbicie odstających ( odparzonych )tynków - natrysku z zaprawy wapienno - cementowej                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                | 337.996                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 337.996      |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>337.996</b> |
| 12<br>d.1.<br>2 | KNR 19-01 0934-06              | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych - ościeża wejście do klatek                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                | (1.00+2.50*2)*0.17*2                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2.040        |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.040</b>   |
| 13<br>d.1.<br>2 | KNR 0-17 2608-02               | Impregnacja grzybobójcza i dezynfekcja preparatem czynnym biologicznie np. Grunbelag Entferner                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                | 337.996                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 337.996      |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>337.996</b> |
| 14<br>d.1.<br>2 | KNR 0-17 2608-04               | -Gruntowanie preparatem wzmacniającym np. KSE 300 dwukrotnie                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                | 337.996                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 337.996      |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>337.996</b> |
| 15<br>d.1.<br>2 | KNR-W 4-03 1001-01             | Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach muru z cegły w celu wykonanie napraw pęknięć                                                                                                                                         | m              |              |                |
|                 | front wschodni                 | 1.50*6*13+1.50*7+1.50*10                                                                                                                                                                                                  | m              | 142.500      |                |
|                 | ściana frontowa od ul. Wałowej | 1.50*6*6                                                                                                                                                                                                                  | m              | 54.000       |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>196.500</b> |
| 16<br>d.1.<br>2 | KNR 19-01 0829-01              | Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                | 196.500*0.02                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 3.930        |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.930</b>   |
| 17<br>d.1.<br>2 | KNR 4-01 0202-02               | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 8mm wklejane zaprawą systemową Hilti                                                                                                                | kg             |              |                |
|                 |                                | 196.50*0.395                                                                                                                                                                                                              | kg             | 77.618       |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>77.618</b>  |
| 18<br>d.1.<br>2 | KNR AT-31 0502-01/ analogia    | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - przy użyciu porowatej zaprawy wapienno - trasowej przeznaczonej do obiektów zabytkowych z kruszywem przy uziarnieniu drobnym -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 | minus cokół                    | 306.358                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 306.358      |                |
|                 |                                | -(9.20*2+8.35)*(0.60+0.30)/2                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | -12.038      |                |
|                 |                                | -(7.00*0.30+7.25*0.50)                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | -5.725       |                |
|                 |                                | A (suma częściowa)                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 288.595      |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>288.595</b> |
| 19<br>d.1.<br>2 | KNR AT-31 0502-02/ analogia    | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - przy użyciu porowatej zaprawy wapienno-trasowej przeznaczonej do obiektów zabytkowych z kruszywem przy uziarnieniu drobnym wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach   | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                | 31.638                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 31.638       |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.638</b>  |
| 20<br>d.1.<br>2 | KNR AT-31 0502-03/ analogia    | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -przy użyciu porowatej zaprawy wapienno trasowej przeznaczonej do obiektów zabytkowych z kruszywem przy uziarnieniu drobnym wykonany ręcznie na ścianach                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                | 288.595                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 288.595      |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>288.595</b> |
| 21<br>d.1.<br>2 | KNR AT-31 0502-04              | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny j.w. -wykonany ręcznie na ościeżach                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                | 31.638                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 31.638       |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.638</b>  |
| 22<br>d.1.<br>2 | KNR 2-02 1118-01/ analogia     | Przygotowanie podłoża pod okładzinę cokołu z kamienia                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                | 17.763                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 17.763       |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.763</b>  |
| 23<br>d.1.<br>2 | KNR 2-02 2101-01               | Okładziny cokołów z płyt kamiennych niepolerowanych w kolorze jasnoszarym prostokątnych grubości do 4 cm                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |                |

| Lp.        | Podst                                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|            |                                          | (12.038+5.725)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17.763       |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.763</b>  |
| 24         | kalkulacja in dywidu-<br>d.1. alna<br>2  | Odrestaurowanie opasek okiennych polegające na oczyszczeniu poprzez zmycie , wtórne szlichty cementowe i inne zaprawy usunąć ,miejsca odspojone i pęcherze skotwić mechanicznie bolcami ze stali nierdzewnej , pustkę podkleić wodną dyspersją żywicy akrylowej np. Primal AC 33 i wypełnić zaprawą iniekcyjną . Uzupełnienia miejscowo scalić kolorystycznie z oryginałem przy użyciu pigmentowej wodnej dyspersji żywicy akrylowej np.Primal AC 33 w odpowiednio dobranym stężeniu | m              |              |                |
|            |                                          | 31.638/0.17-2.50*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m              | 176.106      |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>176.106</b> |
| 25         | kalkulacja indywidu-<br>d.1. alna<br>2   | Odrestaurowanie gzymsów metoda ciągnioną , w zakresie j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m              |              |                |
|            |                                          | 9.20*2*2+8.35+5.00*2+9.00+7.00+7.25+7.80*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 94.000       |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>94.000</b>  |
| 26         | kalkulacja indywidu-<br>d.1. alna<br>2   | Odrestaurowanie filarów w części środkowej elewacji wschodniej na wysokości II i III kondygnacji w zakresie j.w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m              |              |                |
|            |                                          | 5.60*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 11.200       |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.200</b>  |
| 27         | KNR AT-31 0601-01/<br>d.1. analogia<br>2 | Malowanie elewacji laserunkowo , wysoce przepuszczalną farbą elewacyjną , krzemianowo -zsolowe kolorem zgodnym z dokumentacją projektową<br>zgodnie z tab. 0913/04zastosowano wsp. 1.20 do obmiaru , stosunek ozdób do całej powierzchni ścian w granicach do 20 %<br>(288.595+31.638)*1.20                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 384.280      |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>384.280</b> |
| 28         | KNR-W 4-01 0812-<br>d.1. 05<br>2         | Rozebranie okładzin schodów z płytek klinkierowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                                          | 22.30*(0.30+0.17)+3.90*0.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 11.144       |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.144</b>  |
| 29         | KNR 2-02 1102-02<br>d.1.<br>2            | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przygotowanie podłoża na stopniach<br>22.30*0.30+22.30*0.17+3.90*0.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 11.144       |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.144</b>  |
| 30         | NNRNKB 202 1134-<br>d.1. 01<br>2         | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                                          | 11.144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 11.144       |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.144</b>  |
| 31         | KNR 2-02 2112-02<br>d.1.<br>2            | Stopnie proste okładzinowe grubości do 5cm szerokości stopni do 40 cm szarym nieporowatym kamieniem bez poleru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m              |              |                |
|            |                                          | 1.50+1.70+(1.10*2+1.30*2+1.00*2)*2+(1.10*2+1.10*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m              | 22.300       |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.300</b>  |
| 32         | KNR 2-02 2112-02<br>d.1.<br>2            | Stopnie proste okładzinowe grubości do 3 cm - podstopnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m              |              |                |
|            |                                          | 22.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 22.300       |                |
|            | boki                                     | 0.30/2*26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 3.900        |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.200</b>  |
| <b>1.3</b> |                                          | <b>Obróbki blacharskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |
| 33         | KNR 4-01 0535-08<br>d.1.<br>3            | Rozebranie obróbek blacharskich , kołnierzy, gzymsów , parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
|            | gzymsy                                   | (9.20*4+8.35)*0.25+(9.00+7.80*2)*0.28+5.00*2*0.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 20.976       |                |
|            |                                          | (7.25+7.00)*0.25+4.20*0.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 4.739        |                |
|            | parapety                                 | 1.15*0.25*11+1.15*0.25*3+0.55*0.25*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 4.575        |                |
|            |                                          | (1.65+1.15+1.80*2+2.10*2)*0.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.802        |                |
|            |                                          | A (suma częściowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 32.092       |                |
|            | pas nadrynnowy                           | 9.20*2*0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 4.600        |                |
|            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.692</b>  |
| 34         | KNR 2-02 0923-04<br>d.1.<br>3            | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                                          | 32.092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 32.092       |                |

| Lp.             | Podst                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.092</b> |
| 35<br>d.1.<br>3 | KNR 19-01 0542-02               | Pokrycie gzymsów , parapetów . pas nadrynnowy z blachy cynkowo - tytanowej łącznie o szer. w rozwinięciu 25 cm                                                           | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                                 | 36.692                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 36.692       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.692</b> |
| 36<br>d.1.<br>3 | KNR-W 4-01 0519-01              | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia                                                                            | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                                 | 9.20*1.00*2                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 18.400       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.400</b> |
| 37<br>d.1.<br>3 | KNR 4-01 0535-04                | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                                   | m              |              |               |
|                 |                                 | 9.20*2                                                                                                                                                                   | m              | 18.400       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.400</b> |
| 38<br>d.1.<br>3 | KNR 4-01 0535-06                | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                           | m              |              |               |
|                 |                                 | 8.30*2                                                                                                                                                                   | m              | 16.600       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.600</b> |
| 39<br>d.1.<br>3 | KNR 2-02 0509-04                | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej                                                                                                       | m              |              |               |
|                 |                                 | 18.40                                                                                                                                                                    | m              | 18.400       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.400</b> |
| 40<br>d.1.<br>3 | KNR 2-02 0511-03                | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej                                                                                                          | m              |              |               |
|                 |                                 | 16.60                                                                                                                                                                    | m              | 16.600       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.600</b> |
| <b>1.4</b>      |                                 | <b>Stolarka drzwiowa - wejście do budynku</b>                                                                                                                            |                |              |               |
| 41<br>d.1.<br>4 | KNR 19-01 1310-03               | Usunięcie skorupy wtórnych powłok malarskich mechanicznie i chemicznie (mieszaniną rozpuszczalników organicznych ) wejściowe do budynku dwustronnie (1.05*2.50)*2*2*1.75 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 18.375       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.375</b> |
| 42<br>d.1.<br>4 | KNR 4-01 1211-04/<br>analogia   | Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem ściernym                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                                 | 18.375                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 18.375       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.375</b> |
| 43<br>d.1.<br>4 | KNR 19-01 0647-01 /<br>analogia | Uzupełnienie ubytków drewna zaprawą na bazie poliuretanu z wypełniem w postaci pyłu drzewnego np.Capalack Lack Spachtel 1.00*2.50*2*2                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 44<br>d.1.<br>4 | KNR 19-01 0647-03               | Impregnacja drzwi preparatem np. typu Anti Insect oraz Im-pragniergrund GN                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                                 | 18.375                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 18.375       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.375</b> |
| 45<br>d.1.<br>4 | KNR 19-01 1308-10               | Dwukrotne malowanie powierzchni drzwi z zagruntowaniem - kryjąco farbami alkidowymi w kolorze oryginalnym po wykonaniu odkrywek                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                                 | 18.375                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 18.375       |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.375</b> |
| 46<br>d.1.<br>4 | kalkulacja indywidualna         | Kompleksowa konserwacja okuć drzwiowych                                                                                                                                  | element        |              |               |
|                 |                                 | 1                                                                                                                                                                        | element        | 1.000        |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>1.5</b>      |                                 | <b>Wywóz gruzu z utylizacją</b>                                                                                                                                          |                |              |               |
| 47<br>d.1.<br>5 |                                 | Wywóz materiałów porozbiórkowych z utylizacją na wysypisko w odl. 12 km                                                                                                  | kurs           |              |               |
|                 |                                 | 2                                                                                                                                                                        | kurs           | 2.000        |               |
|                 |                                 |                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>2</b>        | <b>45321000-3</b>               | <b>Elewacje szczytowa północna i części elewacji południowej (na zachód od uskoku) - docieplenie</b>                                                                     |                |              |               |
| <b>2.1</b>      |                                 | <b>Rusztowania</b>                                                                                                                                                       |                |              |               |

| Lp.              | Podst                                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                       | j.m.                                                                                                                       | Poszcz                                                                       | Razem         |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 48<br>d.2.<br>1  | KNR 4-01 0420-02                           | Wykonanie poziomych pomostów na dachu pod rusztowanie na ścianie północnej + rozebranie<br>8.04*2.00                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                                           | <br>16.080                                                                   |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>16.080</b> |
| 49<br>d.2.<br>1  | KNR 2-02 1610-01                           | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m<br>ściana północna 8.04*5.50+0.50*8.22<br>ściana południowa 7.15*6.50<br>Wałowa 23                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         | <br>48.330<br>46.475                                                         |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>94.805</b> |
| 50<br>d.2.<br>1  | NNRNKB 202<br>1622a-01                     | (z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych<br>94.805                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                                           | <br>94.805                                                                   |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>94.805</b> |
| 51<br>d.2.<br>1  | KNR 2-02 1613-01                           | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyścien-<br>nych wysokości do 10 m<br>94.805                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                                           | <br>94.805                                                                   |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>94.805</b> |
| 52<br>d.2.<br>1  | KNR 2-02 1614-02                           | Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m<br>o konstrukcji rurowej<br>7.15*1.00                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                                           | <br>7.150                                                                    |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>7.150</b>  |
| 53<br>d.2.<br>1  | KNR-W 2-02 0923-<br>01                     | Oslony okien folią polietylenowa<br>1.00*1.50*5+0.90*2.10                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                                           | <br>9.390                                                                    |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>9.390</b>  |
| 54<br>d.2.<br>1  | KNR 2-02 r.16<br>z.sz.5.15                 | Czas pracy rusztowań grupy 150<br>(poz.:55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,<br>77,80,86,87,88,89,91)                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                              |               |
| 2.2<br>d.2.<br>2 | 45453000-7<br>kalkulacja indywidu-<br>alna | <b>Naprawa muru i roboty przygotowawcze podłoża pod ocieplenie</b><br>Demontaż szyldów , reklam nieczynnych kabli<br>1                                                                                                                                  | ele-<br>ment<br>ele-<br>ment                                                                                               | <br>1.000                                                                    |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>1.000</b>  |
| 56<br>d.2.<br>2  | KNR 0-17 2608-01                           | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -<br>oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>0.50*8.22+8.04*5.50<br>7.15*6.50<br>minus otwory -9.39<br>A (suma częściowa)<br>ościeża (1.00+1.50*2)*0.17*5+(0.90+2.10*2)*0.17<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>48.330<br>46.475<br>-9.390<br>-----<br>85.415<br>4.267<br>-----<br>4.267 |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>89.682</b> |
| 57<br>d.2.<br>2  | KNR 19-01 0703-01                          | Odbicie odparzonych tynków- natrysku z zaprawy wapiennej lub<br>cementowo-wapiennej z murów z cegły<br>89.682                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                                           | <br>89.682                                                                   |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>89.682</b> |
| 58<br>d.2.<br>2  | KNR 19-01 0934-06                          | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek klinkierowych - oście-<br>ża wejście do budynku 23<br>(0.90+2.10*2)*(0.17+0.12)                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                                           | <br>1.479                                                                    |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>1.479</b>  |
| 59<br>d.2.<br>2  | KNR 0-17 2608-02                           | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - im-<br>pregnacja grzybobójcza i dezynfekcja preparatem czynnym<br>biologicznie np. Grunbelag Entferner<br>89.682                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                                           | <br>89.682                                                                   |               |
|                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>89.682</b> |

| Lp.             | Podst              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                           | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 60<br>d.2.<br>2 | KNR 0-17 2608-04   | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym np. KSE 300 dwukrotnie                                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                    | 89.682                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 89.682       |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>89.682</b> |
| 61<br>d.2.<br>2 | KNR-W 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach muru z cegły w celu wykonania naprawy pęknięć                                                                                          | m              |              |               |
|                 |                    | 1.50*12                                                                                                                                                                     | m              | 18.000       |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.000</b> |
| 62<br>d.2.<br>2 | KNR 4-01 0202-02   | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 8 mm wklejane zaprawą systemową Hilti                                                                 | kg             |              |               |
|                 |                    | 18.00*0.395                                                                                                                                                                 | kg             | 7.110        |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.110</b>  |
| <b>2.3</b>      | <b>45321000-3</b>  | <b>Izolacja termiczna ścian z wyprawą tynkową</b>                                                                                                                           |                |              |               |
| 63<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0103-05  | Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na ścianach                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                    | 85.415                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 85.415       |               |
|                 | minus cokół        | -7.15*(0.50+0.30)/2                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | -2.860       |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>82.555</b> |
| 64<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0104-02  | Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 3 cm na ościeżach                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                    | (1.00+1.50*2)*0.31*5+(0.90+2.10*2)*0.31                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 7.781        |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.781</b>  |
| 65<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0704-02  | Mocowanie płyt wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                    | (82.555+7.781)                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 90.336       |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>90.336</b> |
| 66<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0103-06  | Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                    | 82.555                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 82.555       |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>82.555</b> |
| 67<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0104-04  | Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                    | 7.781                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 7.781        |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.781</b>  |
| 68<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0502-01  | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny porowatymi zaprawami wapienno - trasowymi przeznaczonymi do obiektów zabytkowych -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                    | 82.555                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 82.555       |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>82.555</b> |
| 69<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0502-02  | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny j.w.-wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach                                                                             | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                    | 7.781                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 7.781        |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.781</b>  |
| 70<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0502-03  | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy porowatymi zaprawami wapienno-trasowymi przeznaczonymi dla obiektów zabytkowych - wykonany ręcznie na ścianach                              | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                    | 82.555                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 82.555       |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>82.555</b> |
| 71<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0502-04  | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny j.w. -wykonany ręcznie na ościeżach                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|                 |                    | 7.781                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 7.781        |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.781</b>  |
| 72<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0703-01  | Montaż listwy początkowej                                                                                                                                                   | m              |              |               |
|                 |                    | 7.15                                                                                                                                                                        | m              | 7.150        |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.150</b>  |
| 73<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0702-01  | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego                                                                                                              | m              |              |               |
|                 |                    | [8.22+5.5+6.50+(1.00+1.50*2)*5+(0.90+2.10*2)]*(0.30+0.30)                                                                                                                   | m              | 27.192       |               |
|                 |                    |                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.192</b> |

| Lp.             | Podst                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 74<br>d.2.<br>3 | KNR K-07/0108/08               | Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa w narożnikach otworów<br>4*5+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt<br>szt                       | <br>22.000   |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22.000</b>  |
| 75<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0101-06              | Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojonej na ścianach narażonych na uderzenie na wysokości 2m od poziomu ocieplenia<br>0.50*2.00+7.15*2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15.300   |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.300</b>  |
| 76<br>d.2.<br>3 | kalkulacja indywidualna        | Odrestaurowanie opasek okiennych ,polegające na rekonstrukcji zgodnie z opracowaniem konserwatorskim<br>(1.00+1.50*2)*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m<br>m                           | <br>20.000   |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b>  |
| 77<br>d.2.<br>3 | kalkulacja indywidualna        | Odrestaurowanie gzymsów metodą ciagnioną polegające na oczyszczeniu poprzez zmycie wtórne szlichty cementowe i inne zaprawy usunąć miejsca odspojone i pęcherze skotwić mechanicznie bolcami ze stali nierdzewnej , pustkę podkleić wodną dyspersją żywicy akrylowej np. Primal AC 33 i wypełnić zaprawą iniekcyjną Uzupełnienia miejscowo ścalić kolorystycznie z oryginałem przy użyciu pigmentowej wodnej dyspersji żywicy akrylowej np. Primal Ac 33 w odpowiednio dobranym stężeniu<br>7.15 | m<br>m                           | <br>7.150    |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.150</b>   |
| 78<br>d.2.<br>3 | KNR 2-02 1118-01/<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod okładzinę cokołu z kamienia<br>0.50*0.40+7.15*(0.50+0.30)/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.060    |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.060</b>   |
| 79<br>d.2.<br>3 | KNR 2-02 2101-01               | Okładziny cokołów z płyt kamiennych niepolerowanych w kolorze jasnoszarym prostokątnych grubości do 4 cm<br>3.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.060    |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.060</b>   |
| 80<br>d.2.<br>3 | KNR AT-31 0601-01/<br>analogia | Malowanie elewacji laserunkowo ,wysoco przepuszczalną farbą elewacyjną , krzemianowo-zolową kolorem zgodnym z dokumentacją projektową zgodnie z tabelą 0913/04 zastosowano wsp. 1.20 do omiaru , stosunek ozdób do całej powierzchni ścian w granicach do 20 %<br>(82.555+7.781)*1.2                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>108.403  |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>108.403</b> |
| 81<br>d.2.<br>3 | KNR-W 4-01 0812-05             | Rozebranie okładzin schodów z płytek klinkierowych<br>1.05*0.30*2+1.05*0.17*2+0.34+0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.777    |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.777</b>   |
| 82<br>d.2.<br>3 | KNR 2-02 1102-02               | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko- przygotowanie podłoża na stopniach<br>1.05*0.30*2+1.05*0.17*2+0.34+0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.777    |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.777</b>   |
| 83<br>d.2.<br>3 | NNRNKB 202 1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome<br>1.05*0.30*2+1.05*0.17*2+0.34+0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.777    |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.777</b>   |
| 84<br>d.2.<br>3 | KNR 2-02 2112-02               | Stopnie proste okładzinowe grubości do 5cm szerokości stopnia 40 cm w kolorze szarym nieporowatym kamieniem bez poleru<br>1.05*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m<br>m                           | <br>2.100    |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.100</b>   |
| 85<br>d.2.<br>3 | KNR 2-02 2112-02               | Stopnie proste okładzinowe grubości do 3cm - podstopnie<br>1.05*2+0.34+0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m<br>m                           | <br>2.890    |                |
|                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.890</b>   |
| <b>2.4</b>      |                                | <b>Roboty balacharskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |                |
| 86<br>d.2.<br>4 | KNR-W 4-01 0545-08             | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku : gzymsu , muru ogniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                   |              |                |

| Lp.             | Podst                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                               | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                 | gzyms                       | 7.15*0.25                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.788        |              |
|                 | mur ogniowy                 | 7.15*0.35                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.503        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.291</b> |
| 87<br>d.2.<br>4 | KNR-W 4-01 0545-08          | Rozebranie obróbek murów ogniowych , deska wiatrowa                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|                 |                             | (3.70+5.30)*0.20                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.800        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b> |
| 88<br>d.2.<br>4 | KNR 4-01 0354-11            | Wykucie z muru podokienników stalowych                                                                                                          | m              |              |              |
|                 |                             | 1.15*5                                                                                                                                          | m              | 5.750        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.750</b> |
| 89<br>d.2.<br>4 | KNR 2-02 0923-04            | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|                 |                             | 7.019                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 7.019        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.019</b> |
| 90<br>d.2.<br>4 | KNR 2-02 0507-02            | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej                                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|                 | mur ogniowy                 | 7.15*0.45                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3.218        |              |
|                 | parapety                    | 5.75*0.35                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.013        |              |
|                 | gzyms                       | 7.15*0.25                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.788        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.019</b> |
| 91<br>d.2.<br>4 | KNR 2-02 0507-01            | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynko-wo - tytanowej                                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|                 | deska wiatrowa              | 1.80                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1.800        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b> |
| <b>2.5</b>      |                             | <b>Stolarka drzwiowa - wejście do budynku Wałowa</b>                                                                                            |                |              |              |
| 92<br>d.2.<br>5 | KNR 19-01 1310-03           | Usunięcie skorupy wtórnych powłok malarskich mechanicznie i chemicznie ( mieszaniną rozpuszczalników organicznych dwustronnie 1.0*2.10*1.75*2   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 7.350        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.350</b> |
| 93<br>d.2.<br>5 | KNR 4-01 1211-04 / analogia | Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem ściernym                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|                 |                             | 1.0*2.10*1.75*2                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 7.350        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.350</b> |
| 94<br>d.2.<br>5 | KNR 19-01 0647-01/ analogia | Uzupełnienie ubytków drewna zaprawą na bazie poliuretanu z wypełnieniem w postaci pyłu drzewnego np. Capalack Lack Spachtel 1.0*2.10*2          | m <sup>2</sup> |              |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 4.200        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.200</b> |
| 95<br>d.2.<br>5 | KNR 19-01 0647-03           | Impregnacje drzwi preparatem typu np. Anti Insect oraz Im-pragniergrunt GN                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|                 |                             | 7.35                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 7.350        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.350</b> |
| 96<br>d.2.<br>5 | KNR 19-01 1308-10           | Dwukrotne malowanie powierzchni drzwi z zagruntowaniem - kryjąco farbami alkidowymi w kolorze oryginalnym po wykonaniu odkrywek 1.0*2.10*1.75*2 | m <sup>2</sup> |              |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 7.350        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.350</b> |
| 97<br>d.2.<br>5 | kalkulacja indywidualna     | Kompleksowa konserwacja okuć drzwiowych                                                                                                         | elem           |              |              |
|                 |                             | 1                                                                                                                                               | elem           | 1.000        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>2.6</b>      |                             | <b>Wywóz materiałów porozbiórkowych</b>                                                                                                         |                |              |              |
| 98<br>d.2.<br>6 | kalkulacja indywidualna     | Wywóz materiałów porozbiórkowych na wysypisko z utylizacją na odl. 12km                                                                         | kurs           |              |              |
|                 |                             | 1                                                                                                                                               | kurs           | 1.000        |              |
|                 |                             |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>3</b>        |                             | <b>Elewacja od strony podwórza</b>                                                                                                              |                |              |              |
| <b>3.1</b>      |                             | <b>Rusztowania</b>                                                                                                                              |                |              |              |
| 99<br>d.3.<br>1 | KNR 2-02 1610-01            | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|                 |                             | 9.20*2*8.00+1.25*8.00                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 157.200      |              |

| Lp.              | Podst               | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                        | j.m.                                               | Poszcz          | Razem          |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                  |                     | (4.40+1.60+2.00)*8.50                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>                                     | 68.000          |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>225.200</b> |
| 100<br>d.3.<br>1 | KNR 2-02 1610-02    | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                     |                 |                |
|                  |                     | 8.35*10.50                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                     | 87.675          |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>87.675</b>  |
| 101<br>d.3.<br>1 | NNRNKB 202 1622a-01 | (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                                     |                 |                |
|                  |                     | 225.20+87.675                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>                                     | 312.875         |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>312.875</b> |
| 102<br>d.3.<br>1 | KNR 2-02 1613-01    | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyścien-<br>nych wysokości do 10 m                                                                                                  | m <sup>2</sup>                                     |                 |                |
|                  |                     | 225.200                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                                     | 225.200         |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>225.200</b> |
| 103<br>d.3.<br>1 | KNR 2-02 1613-02    | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyścien-<br>nych wysokości do 15 m                                                                                                  | m <sup>2</sup>                                     |                 |                |
|                  |                     | 87.675                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                                     | 87.675          |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>87.675</b>  |
| 104<br>d.3.<br>1 | NNRNKB 202 1621-02  | (z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej<br>(bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jedno-<br>warstwowo nad wejściami do budynków<br>2.00*1.00*2 | m <sup>2</sup><br>rzutu<br>m <sup>2</sup><br>rzutu | 4.000           |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>4.000</b>   |
| 105<br>d.3.<br>1 | KNR 4-01 0420-02    | Wykonanie poziomych pomostów na dachu garażu w celu wy-<br>konania robót elewacyjnych +rozbiórka                                                                                         | m <sup>2</sup>                                     |                 |                |
|                  |                     | 7.20*2.00                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                                     | 14.400          |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>14.400</b>  |
| 106<br>d.3.<br>1 | KNR-W 2-02 0923-01  | Osłony okien folią polietylenowa                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>                                     |                 |                |
|                  |                     | 1.00*1.00*5+1.00*0.60*2+1.00*0.40+0.50*1.00*3+0.90*2.00*2<br>0.50*1.00*2+1.05*1.50*5                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 11.700<br>8.875 |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>20.575</b>  |
| 107<br>d.3.<br>1 | KNR 0-17 2608-01    | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                     |                 |                |
|                  |                     | (9.20*2+1.25)*8.20+8.35*9.50+8.35*1.00/2                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>                                     | 244.630         |                |
|                  |                     | (4.40+1.60+2.00)*8.50+0.70*3.70+7.15*(0.80+0.50)/2                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>                                     | 75.238          |                |
|                  |                     | A (suma częściowa)                                                                                                                                                                       |                                                    | -----           |                |
|                  |                     | minus otwory                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                     | 319.868         |                |
|                  |                     | -(1.00*1.0*5+1.00*0.60*2+1.00*0.40+0.50*1.00*3+0.90*2.00*2)                                                                                                                              | m <sup>2</sup>                                     | -11.700         |                |
|                  |                     | -(0.50*1.00*2+1.05*1.50*5)                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                     | -8.875          |                |
|                  |                     | B (suma częściowa)                                                                                                                                                                       |                                                    | -----           |                |
|                  |                     | +ościeża                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>                                     | -20.575         |                |
|                  |                     | [(1.00*3*5)+(1.00+0.60*2)*2+(1.00+0.40*2)+(0.50+1.00*2)*3+<br>(0.90+2.00*2)*2]*0.31                                                                                                      | m <sup>2</sup>                                     | 11.935          |                |
|                  |                     | [(0.50+1.00*2)*2+(1.05+1.50*2)*5]*0.31                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                                     | 7.828           |                |
|                  |                     | C (suma częściowa)                                                                                                                                                                       |                                                    | -----           |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>                                     | 19.763          |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>319.056</b> |
| 108<br>d.3.<br>1 | KNR 0-17 2608-02    | Impregnacja grzybobójcza i dezynfekcja preparatami czynnym<br>biologicznie np.Grunbelag Entferner                                                                                        | m <sup>2</sup>                                     |                 |                |
|                  |                     | 319.056                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                                     | 319.056         |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>319.056</b> |
| 109<br>d.3.<br>1 | KNR 0-17 2608-04    | Guntowanie preparatem wzmacniającym np. KSE 300 dwukrot-<br>nie                                                                                                                          | m <sup>2</sup>                                     |                 |                |
|                  |                     | 319.056                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                                     | 319.056         |                |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>RAZEM</b>    | <b>319.056</b> |

| Lp.              | Podst                     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 110<br>d.3.<br>1 | KNR AT-31 0101-06         | Wyglądzenie powierzchni ścian uprzednio docieplonych zaprawą klejową w celu likwidacji ubydków zaprawy                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |                           | 319.056                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 319.056      |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>319.056</b> |
| 111<br>d.3.<br>1 | KNR AT-31 0101-06         | Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojonej na ścianach narażonych na uderzenia na wysokości 2.00 m powyżej cokołu                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |                           | (9.20*2+1.25+8.35+4.40+1.60+2.00)*2.00                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 72.000       |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>72.000</b>  |
| 112<br>d.3.<br>1 | kalkulacja indywidualna   | Rekonstrukcja opasek okiennych zgodnie z programem prac konserwatorskich                                                                                                                                                                                             | m              |              |                |
|                  |                           | (1.00+1.10*2)*5+(1.00+0.70*2)*2+(1.00+0.50*2)+(0.50+1.10*2)*3                                                                                                                                                                                                        | m              | 30.900       |                |
|                  |                           | (0.50+1.10*2)*2+(1.05+1.60*2)*5                                                                                                                                                                                                                                      | m              | 26.650       |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>57.550</b>  |
| 113<br>d.3.<br>1 | KNR AT-31 0502-01         | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny porowatymi zaprawami wapienno-trasowymi przeznaczonymi do obiektów zabytkowych -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |                           | 319.868-20.575                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 299.293      |                |
|                  | minus cokoł               | -14.40                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | -14.400      |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>284.893</b> |
| 114<br>d.3.<br>1 | KNR AT-31 0502-02         | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny j.w. -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |                           | 19.763                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 19.763       |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.763</b>  |
| 115<br>d.3.<br>1 | KNR AT-31 0502-03         | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny porowatymi zaprawami wapienno-trasowymi przeznaczonymi dla obiektów zabytkowych -wykonany ręcznie na ścianach                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |                           | 284.893                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 284.893      |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>284.893</b> |
| 116<br>d.3.<br>1 | KNR AT-31 0502-04         | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny j.w. -wykonany ręcznie na ościeżach                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |                           | 19.763                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 19.763       |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.763</b>  |
| 117<br>d.3.<br>1 | KNR 2-02 1118-01/analogia | Przygotowanie podłoża pod okładzinę cokołu z kamienia                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |                           | (9.20+8.35+9.20+1.25+4.40+1.60+2.00)*0.40                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 14.400       |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.400</b>  |
| 118<br>d.3.<br>1 | KNR 2-02 2101-01          | Okładziny cokołu z płyt kamiennych niepolerowanych w kolorze jasnoszarym prostokątnych o grub. 4 cm                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |                           | 14.40                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 14.400       |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.400</b>  |
| 119<br>d.3.<br>1 | KNR AT-31 0601-01         | Malowanie elewacji laserunkowo , wysoce przepuszczalną farbą elewacyjną , krzemianowo- zolową kolorem zgodnym z dokumentacją projektową . zgodnie z tabelą 0913/04 zastosowano wsp. 1.20 do obmiaru , stosunek ozdób do całej powierzchni ścian w granicach do 20 \$ | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |                           | 284.893+19.763                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 304.656      |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>304.656</b> |
| <b>3.2</b>       | <b>45260000-7</b>         | <b>Obróbki blacharskie</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |
| 120<br>d.3.<br>2 | KNR 4-01 0535-04          | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                                                                                                                               | m              |              |                |
|                  |                           | 9.20*2+4.40+1.60+2.00+6.60                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 33.000       |                |
|                  |                           | 8.54*2                                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 17.080       |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.080</b>  |
| 121<br>d.3.<br>2 | KNR 4-01 0535-06          | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                                                                                                                       | m              |              |                |
|                  |                           | 8.50+0.30*2+0.80+8.20*2+1.20*2                                                                                                                                                                                                                                       | m              | 28.700       |                |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.700</b>  |
| 122<br>d.3.<br>2 | KNR 4-01 0535-08          | Rozebranie obróbek blacharskich. z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |

| Lp.                                                                    | Podst                                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                          | j.m.                                                   | Poszcz                  | Razem         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                        | pas nadrynnowy<br>deski wiatrowe                   | 50.08*0.35<br>5.00*2*0.20                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                       | 17.528<br>2.000         |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>19.528</b> |
| 123<br>d.3.<br>2                                                       | KNR 4-01 0354-11                                   | Wykucie z muru podokienników stalowych<br><br>1.15*6+0.95*2+0.65*4<br>0.65*2+1.20*5                                                                                        | m<br><br>m<br>m                                        | <br><br>11.400<br>7.300 |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>18.700</b> |
| 124<br>d.3.<br>2                                                       | KNR 2-02 0923-04                                   | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy<br><br>18.70*0.35                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>6.545           |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>6.545</b>  |
| 125<br>d.3.<br>2                                                       | KNR 2-02 0507-02<br><br>pas nadrynnowy<br>parapety | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej<br><br>17.528<br>18.70*0.35                                                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>17.528<br>6.545 |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>24.073</b> |
| 126<br>d.3.<br>2                                                       | KNR 2-02 0507-01                                   | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynko-<br>wo -tytanowej<br><br>5.00*2*0.20                                                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>2.000           |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>2.000</b>  |
| 127<br>d.3.<br>2                                                       | KNR-W 4-01 0519-01                                 | Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne<br>pokrycie papą wierzchniego krycia<br><br>50.08*1.00                                                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>50.080          |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>50.080</b> |
| 128<br>d.3.<br>2                                                       | KNR 2-02 0509-04                                   | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynkowo-tyta-<br>nowej<br><br>50.08                                                                                       | m<br><br>m                                             | <br><br>50.080          |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>50.080</b> |
| 129<br>d.3.<br>2                                                       | KNR 2-02 0511-03                                   | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej<br><br>28.70                                                                                               | m<br><br>m                                             | <br><br>28.700          |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>28.700</b> |
| <b>3.3 45440000-3 Stolarka drzwiowa - wejście do klatek schodowych</b> |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        |                         |               |
| 130<br>d.3.<br>3                                                       | KNR 19-01 1310-03                                  | Usunięcie skorupy wtórnych powłok malarskich mechanicznie<br>i chemicznie ( mieszaniną rozpuszczalników organicznych -<br>dwustronnie<br>1.00*2.05*1.75*2*2                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>14.350          |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>14.350</b> |
| 131<br>d.3.<br>3                                                       | KNR 4-01 1211-04/<br>analogia                      | Oszlifowanie drewna drobnym papierem ściernym<br><br>7.175*2                                                                                                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>14.350          |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>14.350</b> |
| 132<br>d.3.<br>3                                                       | KNR 19-01 0647-01/<br>analogia                     | Uzupełnienie ubytków drewna zaprawą na bazie poliuretanu z<br>wypełnieniem w postaci pyłu drzewnego np. Capalack Lack<br>Spachtel<br>1.00*2.05*2*2                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>8.200           |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>8.200</b>  |
| 133<br>d.3.<br>3                                                       | KNR 19-01 0647-03                                  | Impregnacje drzwi preparatem typu np. Anti Insect oraz Im-<br>praniegrund GN<br><br>14.350                                                                                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>14.350          |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>14.350</b> |
| 134<br>d.3.<br>3                                                       | KNR 19-01 1308-10                                  | Dwukrotne malowanie powierzchni drzwi z zagruntowaniem<br>kryjąco farbami alkidowymi w kolorze określonym w opraco-<br>waniu - " Program prac konserwatorskich "<br>14.350 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>14.350          |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>14.350</b> |
| 135<br>d.3.<br>3                                                       | kalkulacja in dywidu-<br>alna                      | Kompleksowa konserwacja okuć drzwiowych<br><br>1                                                                                                                           | ele-<br>ment<br><br>ele-<br>ment                       | <br><br>1.000           |               |
|                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>RAZEM</b>            | <b>1.000</b>  |

| Lp.        | Podst                   | Opis i wyliczenia                                                      | j.m.    | Poszcz       | Razem        |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| <b>3.4</b> |                         | <b>Wywóz materiałów porozbiórkowych</b>                                |         |              |              |
| 136        | kalkulacja indywidualna | Wywóz materiałów porozbiórkowych z utylizacją na wysypisko w odl. 12km | element |              |              |
| 4          |                         | 1                                                                      | element | 1.000        |              |
|            |                         |                                                                        |         | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |